

**ША-8-8**

Предназначен для соединения сервисного оборудования для работы с элегазом к высоковольтному оборудованию с элегазовой изоляцией, а также к другому сервисному и ВВ оборудованию, имеющему обратные клапаны DN8.

Армированный шланг из нержавеющей стали в оплетке, рассчитанный на давление до 50 бар, с фитингами DN8 по обоим концам, служащий для соединения устройств, которые участвуют в газотехнологическом процессе вакуумирования, отчистки, откачки и заполнения элегазом.

- Самоуплотняющиеся соединения **DN8** для предотвращения выбросов газа в атмосферу

**Технические параметры:**

- Размер: DN8
- Длина: в зависимости от исполнения

Стандартное оборудование:

- Соединение DN8

Опциональное оборудование:

- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)
- Шланг нестандартной длины (по запросу)

Стандартное исполнение:

Наименование	Соединение 1	Соединение 2	Шаровый кран	Длина шланга, м
ША-8-8-005	DN8	DN8	-	5
ША-8-8-010	DN8	DN8	-	10
ША-8-8-015	DN8	DN8	-	15
ША-8-8-105	DN8	DN8	есть	5
ША-8-20-105	DN8	DN20	есть	5

Примечание:

Изготовление шлангов индивидуального исполнения возможно по запросу.